

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Easy UPS 3S Pro 10 kVA 400 V 3:3 USV für interne Batterien

E3SP10KHB

Hauptmerkmale

Main input voltage	400 V 3 Phasen 380 V 3 Phasen 415 V 3 Phasen
Maximum input current	16 A
Max short time withstand current	16 kA
Input harmonic distortion	Weniger als 3 % bei Vollast
Load power factor	Von 0,7 kapazitiv bis 0,7 induktiv ohne leistungsreduzierung
Input connection	fest verdrahtet
Input frequency	40 - 70 Hz
Output voltage	400 V 3 Phasen 380 V 3 Phasen 415 V 3 Phasen
Rated power in W	10 kW
Rated power in VA	10 kVA
Output connection	Fest verdrahtet
Crest factor	3:1
Maximum configurable power in VA	10 kVA
Maximum configurable power in W	10 kW
Output harmonic distortion	< 1% linear load and < 5% non-linear load
Output overload operation	10 Minuten bei 125 % und 60 Sekunden bei 150 %
Output voltage tolerance	+/- 10%
UPS topology	Online-Doppelwandlung
Output frequency	50/60 Hz +/-0,1 %

Zusatzmerkmale

Battery type	Lead-acid internal
Control panel	LCD-Benutzeroberfläche mit Touchscreen
UPS connectivity	Pre-installed network management card 3
Color	Weiß
Height	140 cm
Width	38 cm
Depth	90,7 cm
Product weight	119 kg

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Provided equipment	Staubfilter Installationshandbuch
Redundant	No
Product or component type	Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)

Montage

Product certification	EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2 EN/IEC 62040-3 ISTA 2B
Ambient air temperature for operation	0...40 °C
Ambient air temperature for storage	-25...55 °C
Storage altitude	0...1000 m
IP protection	IP20
Relative humidity	0...95 % nicht kondensierend
Storage relative humidity	0...95 % nicht kondensierend
Acoustic level	53 dB
Heat dissipation	2156 Btu/h

Batterien und Überbrückungszeit

Discharge battery voltage	384 V
---------------------------	-------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	140 cm
VPE 1 Breite	38 cm
VPE 1 Länge	90,7 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	141 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	12
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#)

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#)



Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	24 273 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	1 106 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	184 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Installationsphase [A5]	12 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	22 789 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	181 kg CO2 eq.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better



Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
Verpackung ohne Kunststoff	Nein, wir haben den Einsatz von Kunststoff in der Verpackung gemäß den Vorschriften und unter Berücksichtigung von Qualitäts- und Sicherheitsstandards minimiert
SCIP-Nummer	65871482-995d-4fb8-960b-f71cf07ec0ba
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform
REACH-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert

Use Longer



Verlängerung der Lebensdauer

Reparatur	Nein
-----------	------

Use Again



Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	81
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
Austauschbare Batterie	Ja
Rücknahme	Ja

Image of product / Alternate images

Alternative







