



APC Back-UPS Pro for Gaming, 2200VA/1320W, Tower, 230V, 2x UK and 2x IEC C13 outlets, RGB Lights, Pure Sine Wave, Arctic (White)

Marke : APC

Artikel-Code: BGM2200-UK

Produktname : APC Back-UPS Pro for Gaming, 2200VA/1320W, Tower, 230V, 2x UK and 2x IEC C13 outlets, RGB Lights, Pure Sine Wave, Arctic (White)

- <a>Ersatzbatterien (1) verfügbar
APC Back-UPS Pro for Gaming, 2200VA/1320W, Tower, 230V, 2x UK and 2x IEC C13 outlets, RGB Lights, Pure Sine Wave, Arctic (White)
APC Back-UPS Pro for Gaming, 2200VA/1320W, Tower, 230V, 2x UK and 2x IEC C13 outlets, RGB Lights, Pure Sine Wave, Arctic (White). USV-Topologie: Line-Interaktiv, Ausgangskapazität: 2,2 kVA, Ausgangsleistung: 1320 W. AC-Steckertypen: C13-Koppler, Anzahl der AC-Ausgänge: 6 AC-Ausgänge, Serielle Schnittstelle: RJ-45. Austauschbarkeit des Akkus: Endnutzer, Akku-/Batterietechnologie: Plombierte Bleisäure (VRLA), Akku-/Batteriespannung: 24 V. Formfaktor: Tower, Produktfarbe: Weiß, Rack-Kapazität: 0U. Konformitätsbescheinigungen: RoHS, REACH, WEEE, Zertifizierung: CE; CB



Merkmale		Design	
USV-Topologie *	Line-Interaktiv	Internationale Schutzart (IP-Code)	IP20
Ausgangskapazität *	2,2 kVA	Betriebsbedingungen	
Ausgangsleistung *	1320 W	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Wellenform *	Sine	Temperaturbereich bei Lagerung	-15 - 40 °C
Eingangs-Betriebsspannung (min) *	168 V	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Eingangs-Betriebsspannung (max) *	302 V	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Eingangsfrequenz *	50/60 Hz	Höhe bei Betrieb	0 - 3048 m
Ausgangs-Betriebsspannung (max)	230 V	Höhe bei Lagerung	0 - 3048 m
Output Frequenz	60 Hz	Technische Details	
Automatische Spannungsregulierung	✓	Nachhaltige Verpackung	✗
Stromstärke (maximal)	12 A	Bevorzugte Montageposition	no preference
Anstieg der Energiemenge	1080 J	Rücknahmesystem	✗
Reaktionszeit	8 ms	Verpackung ohne Einwegkunststoff	✗
Anzahl der Eingangs-Phasen	1	Zertifikate	
Anzahl der Ausgangs-Phasen	1	Konformität von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE)	✓
Einphasige Eingangsspannung unterstützt	230 V	Konformitätsbescheinigungen	RoHS, REACH, WEEE
EMI/RFI Lautstärkefilter	✓	Zertifizierung	CE; CB
Geräuschpegel	45 dB	Lieferumfang	
Druckanstiegsschutz	✓	Mitgelieferte Kabel	USB-Kabel
Überspannungsschutz-Funktionen	Netzwerk	Betriebsanleitung	✓
Akustische Signale	✓		

Merkmale		Nachhaltigkeit	
Akustische Alarm-Modi	Alarm bei Batteriebetrieb, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm	Nachhaltigkeitszertifikate	Green Premium
Anschlüsse und Schnittstellen		Gewicht und Abmessungen	
AC-Steckertypen	C13-Koppler	Breite	104,1 mm
Anzahl der AC-Ausgänge	6 AC-Ausgänge	Tiefe	408,9 mm
USB Anschluss	✓	Höhe	292,1 mm
Serielle Schnittstelle	RJ-45	Gewicht	12,3 kg
Verkabelungstechnologie	10/100/1000Base-T(X)	Verpackungsdaten	
Akku/Batterie		Verpackungsbreite	355 mm
Austauschbarkeit des Akkus	Endnutzer	Verpackungstiefe	480 mm
Akku-/Batterietechnologie	Plombierte Bleisäure (VRLA)	Verpackungshöhe	155 mm
Akku-/Batteriespannung	24 V	Paketgewicht	14,5 kg
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien	1	Logistikdaten	
Batterielebensdauer (max.)	5 Jahr(e)	Zolltarifnummer (TARIC)	8504409590
Akkuladezeit	16 h	Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	515,3018181818181
Automatischer Batterietest	✓	Ursprungsland	China
Kaltstart	✓	Sonstige Funktionen	
Batteriepatrone Wechsel	APCRBC216	Eingang Verbindungstyp	UK
Design		Ausgang Verbindungstyp	2 United Kingdom; 2 IEC 60320C13
Formfaktor *	Tower	Ausgangsspannung	230 V
Rack-Kapazität	0U	Montage	vertical
Kabellänge	1,5 m	Geräteschutzrichtlinie	lifetime : 50000 euros
Produktfarbe *	Weiß	Optimierung der Energieeffizienz	Energy efficient product
Displaytyp	LCD		



0731304634799



731304634799

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.