EPSON

# Epson LQ-2090IIN

**Marke :** Epson

**Artikel-Code:** C11CF40402A0

**Produktname :** LQ-2090IIN

- Hohe Druckgeschwindigkeiten: USD-Geschwindigkeit von 550 Zeichen pro Sekunde bei 10 Zeichen pro Zoll
- Erhöhte Zuverlässigkeit: MTBF-Wert von 25.000 Betriebsstunden
- Höhere Kopienanzahl: Original und sechs Kopien
- Netzwerkfunktionen: Unterstützt serielle Verbindungen und Ethernet-Verbindungen
- Identische Verbrauchsmaterialien: Verwendet dieselben Farbbänder wie die vorhandenen Modelle LQ-2090IIN

Epson LQ-2090IIN. Maximale Druckgeschwindigkeit: 550 Zeichen pro Sekunde, Buchstabenabstand: 10 Zeichen pro Zoll, Mehrfach-Kopie (max.): 6 Kopien. Medientypen für das Papierfach: Briefumschläge, Bereich der durchgehenden Papierdicke: 0,12 - 0,46 mm, Etikettenstärkebereich: 0,16 - 0,19 mm. Produktfarbe: Schwarz, Puffergröße: 128 KB, Schalldruckpegel (Druck): 55 dB. Standard-Schnittstellen: Ethernet, Parallel, USB 2.0. Druckköpfe: 24-pin, Schreibkopf Lebensdauer: 400 Millionen Zeichen, Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): 25000 h

| **Drucken** | |
|---|---|
| Maximum Druckbreite * | 136 |
| Farbe * | ✕ |
| Maximale Druckgeschwindigkeit * | 550 Zeichen pro Sekunde |
| Buchstabenabstand | 10 Zeichen pro Zoll |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 6 Kopien |
| integrierte Barcodes | Code 128 (A/B/C), Code 39, EAN13, EAN8, Interleaved 2/5, POSTNET, UPC-A, UPC-E |
| **Papierhandhabung** | |
| Medientypen für das Papierfach | Briefumschläge |
| Bereich der durchgehenden Papierdicke | 0,12 - 0,46 mm |
| Etikettenstärkebereich | 0,16 - 0,19 mm |
| Mehrteiliger Papierstärkenbereich | 0,12 - 0,46 mm |
| Einzelblattstärkebereich | 0,065 - 0,14 mm |
| **Merkmale** | |
| Produktfarbe * | Schwarz |
| Puffergröße * | 128 KB |
| Schalldruckpegel (Druck) * | 55 dB |
| Ursprungsland | Indonesien |
| **Anschlüsse und Schnittstellen** | |
| Standard-Schnittstellen * | Ethernet, Parallel, USB 2.0 |
| **Ausdauer** | |
| Druckköpfe * | 24-pin |
| Schreibkopf Lebensdauer | 400 Millionen Zeichen |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 25000 h |
| **Energie** | |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 49 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 49 W |
| Verbrauch (Energiesparmodus) | 49 W |
| **Betriebsbedingungen** | |
| Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |

| **Systemanforderung** | |
|---|---|
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2003 x64, Windows Server 2016 |
| Mac-Kompatibilität | ✕ |
| **Gewicht und Abmessungen** | |
| Breite | 612 mm |
| Tiefe | 375 mm |
| Höhe | 177 mm |
| Gewicht | 9,4 kg |
| **Verpackungsdaten** | |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
| Verpackungsbreite | 451 mm |
| Verpackungstiefe | 735 mm |
| Verpackungshöhe | 295 mm |
| Paketgewicht | 12,2 kg |
| **Sonstige Funktionen** | |
| Drucktechnologie | Punktmatrix |
| Brennpunkt | 24 |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8, Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista, 64-Bit-Version, Windows XP, Windows XP Professional x64 Edition |
| **Technische Details** | |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |
| **Logistikdaten** | |
| Produkte pro Palette | 14 Stück(e) |
| Palettengewicht (brutto) | 0 g |
| Palettenlänge (brutto) | 120 cm |
| Palettenbreite (brutto) | 80 cm |
| Palettenhöhe (brutto) | 4,59 m |
| Produkte pro Palettenlage | 2 Stück(e) |
| Produkte pro Palettenlage (UK) | 3 Stück(e) |

Publication date: 23-SEP-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date

| Logistikdaten | |
|---|---|
| Anzahl pro Palette (UK) | 21 Stück(e) |
| Palettengewicht (UK) | 0 g |
| Palettenlänge (UK) | 120 cm |
| Palettenbreite (UK) | 100 cm |
| Palettenhöhe (UK) | 4,59 m |
| Warentarifnummer (HS) | 84433210 |

8715946651385

**Catalog Object Cloud**

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 23-SEP-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date