



APC Smart-UPS X SMX3000RMHV2U - 3000VA, 8x C13 + 1x C19 Ausgang, USB, erweiterbare Laufzeit



Marke : APC


Artikel-Code: SMX3000RMHV2U

Produktname : APC Smart-UPS X SMX3000RMHV2U - 3000VA, 8x C13 + 1x C19 Ausgang, USB, erweiterbare Laufzeit

APC Smart-UPS X SMX3000RMHV2U - 3000VA, 8x C13 + 1x C19 Ausgang, USB, erweiterbare Laufzeit
APC Smart-UPS X SMX3000RMHV2U - 3000VA, 8x C13 + 1x C19 Ausgang, USB, erweiterbare Laufzeit.
USV-Topologie: Line-Interaktiv, Ausgangskapazität: 3 kVA, Ausgangsleistung: 2700 W. AC-Steckertypen: C13-Koppler, C19-Koppler, Stecker: C20-Koppler, Anzahl der AC-Ausgänge: 9 AC-Ausgänge. Akku-/Batterietechnologie: Plombierte Bleisäure (VRLA), Batteriekapazität: 738 VAh, Typische Backup-Zeit bei voller Belastung: 6,25 min. Formfaktor: Rackmount/Tower, Produktfarbe: Schwarz, Rack-Kapazität: 2U. Konformitätsbescheinigungen: RoHS, Zertifizierung: CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, UL 1778, VDE, REACH, PEP, EOLI

Merkmale		Design	
USV-Topologie *	Line-Interaktiv	Rack-Kapazität	2U
Ausgangskapazität *	3 kVA	Kabellänge	1,83 m
Ausgangsleistung *	2700 W	Produktfarbe *	Schwarz
Wellenform *	Sine	LED-Anzeigen	Batterieaustausch
Eingangsfrequenz *	50/60 Hz	Betriebsbedingungen	
Ausgangs-Betriebsspannung (min)	208 V	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Ausgangs-Betriebsspannung (max)	240 V	Temperaturbereich bei Lagerung	-15 - 45 °C
Regulierung der Ausgangsfrequenz	50/60 Hz	Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%
Automatische Spannungsregulierung	✓	Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 - 95%
Anstieg der Energiemenge	645 J	Höhe bei Betrieb	0 - 3000 m
Haltezeit (min.)	2 ms	Höhe bei Lagerung	0 - 15000 m
Haltezeit (max.)	10 ms	Zertifikate	
Effizienz	98,5%	Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Crest-Faktor	3:1	Zertifizierung	CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, UL 1778, VDE, REACH, PEP, EOLI
Notstrom Aus (EPO)	✓		
Geräuschpegel	55 dB	Lieferumfang	
Druckanstiegsschutz	✓	Rackmontageset	✓
Akustische Signale	✓	Mitgelieferte Kabel	RS-232, USB-Kabel
Auto-Neustart	✓	Management-Karte enthalten	✗
Anschlüsse und Schnittstellen		Betriebsanleitung	✓
AC-Steckertypen	C13-Koppler, C19-Koppler	Schnellinstallationsanleitung	✓
Stecker	C20-Koppler	Gewicht und Abmessungen	
Anzahl der AC-Ausgänge	9 AC-Ausgänge	Breite	432 mm
Anzahl der Output IEC Jumper	2	Tiefe	667 mm
SmartSlot	✓	Höhe	85 mm
SmartConnect-Anschluss	✗	Gewicht	37,3 kg
Akku/Batterie		Verpackungsdaten	
Akku-/Batterietechnologie	Plombierte Bleisäure (VRLA)	Software-CD	✓
Batteriekapazität	738 VAh	Verpackungsbreite	596 mm
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung	6,25 min	Verpackungstiefe	869 mm
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung	18 min	Verpackungshöhe	243 mm
Batterielebensdauer (max.)	5 Jahr(e)	Paketgewicht	45,4 kg
Akkuladezeit	3 h	Logistikdaten	
Hot-Swap-Batterie	✓	Produkte pro Palette	8 Stück(e)
Automatischer Batterietest	✓	Warentarifnummer (HS)	85078000

Design		Logistikdaten	
Formfaktor *	Rackmount/Tower	Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	2723,78
		Sonstige Funktionen	
		Nominale Ausgang Spannung	230 V
		Nominale Eingang Spannung	230 V



0731304268529



731304268529

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.