



## APC BE500G2-UK Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Standby (Offline) 0,5 kVA 300 W 8 AC-Ausgänge

Marke : APC

Artikel-Code: BE500G2-UK


Produktname : BE500G2-UK

APC BE500G2-UK. USV-Topologie: Standby (Offline), Ausgangskapazität: 0,5 kVA, Ausgangsleistung: 300 W. AC-Steckertypen: BS 1363, Typ G (BS 1363), Stecker: BS1363A, Anzahl der AC-Ausgänge: 8 AC-Ausgänge. Austauschbarkeit des Akkus: Endnutzer, Akku-/Batterietechnologie: Bleisäure, Batteriekapazität: 9 Ah. Formfaktor: Desktop, Produktfarbe: Schwarz. Konformitätsbescheinigungen: RoHS, REACH, WEEE, Zertifizierung: CE; EAC



| Merkmale                                |                          | Betriebsbedingungen                                       |                   |
|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| USV-Topologie *                         | Standby (Offline)        | Betriebstemperatur                                        | 0 - 40 °C         |
| Ausgangskapazität *                     | 0,5 kVA                  | Temperaturbereich bei Lagerung                            | -15 - 45 °C       |
| Ausgangsleistung *                      | 300 W                    | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb                      | 0 - 90%           |
| Wellenform *                            | Schrittweise             | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung                             | 0 - 95%           |
| Eingangs-Betriebsspannung (min) *       | 180 V                    | Höhe bei Lagerung                                         | 0 - 4572 m        |
| Eingangs-Betriebsspannung (max) *       | 266 V                    | Technische Details                                        |                   |
| Eingangsfrequenz *                      | 47/63 Hz                 | Nachhaltige Verpackung                                    | ✗                 |
| Ausgangs-Betriebsspannung (min)         | 220 V                    | Bevorzugte Montageposition                                | no preference     |
| Ausgangs-Betriebsspannung (max)         | 230 V                    | Rücknahmesystem                                           | ✗                 |
| Stromstärke (maximal)                   | 10 A                     | Verpackung ohne Einwegkunststoff                          | ✗                 |
| Anstieg der Energiemenge                | 310 J                    | Zertifikate                                               |                   |
| Reaktionszeit                           | 6 ms                     | Konformität von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) | ✓                 |
| Anzahl der Eingangs-Phasen              | 1                        | Konformitätsbescheinigungen                               | RoHS, REACH, WEEE |
| Anzahl der Ausgangs-Phasen              | 1                        | Zertifizierung                                            | CE; EAC           |
| Einphasige Eingangsspannung unterstützt | 230 V                    | Lieferumfang                                              |                   |
| Effizienz                               | 80%                      | Management-Karte enthalten                                | ✗                 |
| Geräuschpegel                           | 45 dB                    | Gewicht und Abmessungen                                   |                   |
| Druckanstiegsschutz                     | ✓                        | Breite                                                    | 130 mm            |
| Anschlüsse und Schnittstellen           |                          | Tiefe                                                     | 365 mm            |
| AC-Steckertypen                         | BS 1363, Typ G (BS 1363) | Höhe                                                      | 120 mm            |
| Stecker                                 | BS1363A                  | Gewicht                                                   | 3,9 kg            |
| Anzahl der AC-Ausgänge                  | 8 AC-Ausgänge            | Verpackungsdaten                                          |                   |
| USB Anschluss                           | ✓                        | Verpackungsbreite                                         | 441 mm            |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse               | 1                        | Verpackungstiefe                                          | 186 mm            |
| USB-Port-Typ                            | USB Typ-A                | Verpackungshöhe                                           | 190 mm            |
| SmartSlot                               | ✗                        |                                                           |                   |
| SmartConnect-Anschluss                  | ✗                        |                                                           |                   |

| Akku/Batterie              |           | Verpackungsdaten                              |                           |
|----------------------------|-----------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Austauschbarkeit des Akkus | Endnutzer | Paketgewicht                                  | 4,1 kg                    |
| Akku-/Batterietechnologie  | Bleisäure | Logistikdaten                                 |                           |
| Batteriekapazität          | 9 Ah      | Zolltarifnummer (TARIC)                       | 8504409590                |
| Akku-/Batteriespannung     | 12 V      | Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 146,1090909090909         |
| Akkuladezeit               | 6 h       | Garantiezeit                                  | 2 Jahr(e)                 |
| Batteriepatrone Wechsel    | RBC46     | Sonstige Funktionen                           |                           |
| Design                     |           | Eingang Verbindungstyp                        | BS1363A British           |
| Formfaktor *               | Desktop   | Ausgang Verbindungstyp                        | 6 BS 1363; 2 BS 1363surge |
| Produktfarbe *             | Schwarz   | Ausgangsspannung                              | 230 V                     |
|                            |           | Optimierung der Energieeffizienz              | Energy efficient product  |



0731304738268



731304738268

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.