

iiyama ProLite T1732MSC-B2S Computerbildschirm 43,2 cm (17") 1280 x 1024 Pixel SXGA LED Touchscreen Schwarz

Marke : iiyama

Produktfamilie: ProLite

Artikel-Code: T1732MSC-B2S

Produktname : T1732MSC-B2S

17" (43 cm) projektiv-kapazitiver 10pt-Touchscreen Monitor

iiyama ProLite T1732MSC-B2S. Bildschirmdiagonale: 43,2 cm (17"), Display-Auflösung: 1280 x 1024 Pixel, HD-Typ: SXGA, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 5 ms, Natives Seitenverhältnis: 5:4, Bildwinkel, horizontal: 170°, Bildwinkel, vertikal: 160°. Eingebaute Lautsprecher. VESA-Halterung. Produktfarbe: Schwarz



Bildschirm

Bildschirmdiagonale *	43,2 cm (17")
Display-Auflösung *	1280 x 1024 Pixel
HD-Typ *	SXGA
Natives Seitenverhältnis *	5:4
Bildschirmtechnologie *	LED
Panel-Typ *	TN
Touchscreen *	✓
Touchscreen Technologie	Projizierts Kapazitivsystem
Touch-Technologie	Multitouch
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints	10
Helligkeit (typisch)	250 cd/m ²
Helligkeit	225 cd/m ²
Reaktionszeit *	5 ms
Bildschirmform *	Flach
Kontrastverhältnis *	1000:1
Maximale Bildwiederholrate *	75 Hz
Bildwinkel, horizontal	170°
Bildwinkel, vertikal	160°
Anzahl der Farben des Displays *	16,7 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,264 x 0,264 mm
Horizontaler Scanbereich	31 - 80 kHz
Vertikaler Scanbereich	50 - 75 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)	33,8 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	27,1 cm
Bildschirmdiagonale (cm)	43 cm
DDC/CI	✓

Leistungen

Komponentenvideo-Synchronisation Separate Synchronisation

Ergonomie

Menüsprachen	Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch
Plug & Play	✓

Energie

Energieeffizienzklasse (SDR) *	E
Energieeffizienzklasse (HDR) *	Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	11,9 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	20 W
Stromverbrauch (Standby) *	0,8 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Eingangsstrom	1 A
Netzteiltyp	Intern
Energieeffizienzkala	A bis G

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90%

Gewicht und Abmessungen

Gerätebreite (inkl. Standfuß)	387 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	240 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	378 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	4,9 kg

Multimedia		Verpackungsdaten	
Anzahl der Lautsprecher	2	Verpackungsart	Box
RMS-Leistung	2 W	Lieferumfang	
Eingebaute Lautsprecher *	✓	Mitgelieferte Kabel	AC, USB, HDMI, DisplayPort, Audio
Design		Schnellstartübersicht	✓
Marktpositionierung *	Business	Nachhaltigkeit	
Produktfarbe *	Schwarz	Nachhaltigkeitszertifikate	ErP
Vorderer Rahmen	Schwarz	Sonstige Funktionen	
Anschlüsse und Schnittstellen		Internationale Schutzart (IP-Code)	IP54
USB-Touch-Anschluss	✓	Kompatible Betriebssysteme	All iiyama monitors are Plug & Play and compatible with Windows and Linux. For details regarding the supported OS for the touch models, please refer to the driver instruction file available in the downloads section.
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1		
HDMI *	✓		
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1	Benutzerkontrollen	contrast, brightness, auto adjust, H.position, V.position, H.size, fine, OSD H.position, OSD V.position, OSD timeout, reset, input select, OSD language, colour temperature, volume, mute
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1		
Audioanschlüsse	✓		
HDCP	✓	Helligkeit	225 cd/m²
Ergonomie		Verpackungsinhalt	Touch Panel Driver Disk (CD-ROM)
VESA-Halterung *	✓	Aktiver Displaybereich (B x H)	338 x 270,5 mm
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm	Berührungsmethode	stylus, finger, glove (latex)
Verbessertes Kabelmanagement	✓	Gewicht	4,9 kg
Kabelsperr-Slot *	✓	Höhe	378 mm
Slot-Typ Kabelsperr	Kensington	Breite	387 mm
Neigungsverstellung	✓	Tiefe	240 mm
Neigungswinkelbereich	-5 - 90°	Bedienfeld	Menu, Scroll up/ Brightness, Scroll down/ Mute, Select, Power
On-Screen-Display (OSD)	✓	Konformitätsbescheinigungen	CE, cULus, EAC, REACH, RoHS, UKCA, VCCI, WEEE
		Technische Details	
		Wiederholfrequenz	60 Hz



4948570127726

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.