



## APC Smart-UPS X SMX2200HV - 2200VA, 8x C13 + 2x C19 Ausgang, USB, erweiterbare Laufzeit, kurze Tiefe

Marke : APC

Artikel-Code: SMX2200HV

**Produktname :** APC Smart-UPS X SMX2200HV - 2200VA, 8x C13 + 2x C19 Ausgang, USB, erweiterbare Laufzeit, kurze Tiefe

APC Smart-UPS X SMX2200HV - 2200VA, 8x C13 + 2x C19 Ausgang, USB, erweiterbare Laufzeit, kurze Tiefe

APC Smart-UPS X SMX2200HV - 2200VA, 8x C13 + 2x C19 Ausgang, USB, erweiterbare Laufzeit, kurze Tiefe. USV-Topologie: Line-Interaktiv, Ausgangskapazität: 2,2 kVA, Ausgangsleistung: 1980 W. AC-Steckertypen: C13-Koppler, C19-Koppler, Stecker: C20-Koppler, Anzahl der AC-Ausgänge: 10 AC-Ausgänge. Akku-/Batterietechnologie: Plombierte Bleisäure (VRLA), Batteriekapazität: 702 VAh, Typische Backup-Zeit bei voller Belastung: 9,8 min. Formfaktor: Rackmount/Tower, Produktfarbe: Schwarz, Edelstahl, Rack-Kapazität: 4U. Konformitätsbescheinigungen: RoHS, Zertifizierung: CE, CSA, EAC, EN 50091-1, EN 50091-2, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, FCC Part 15 CL A, IEC 60950,...



| Merkmale                             |                          | Design                               |                           |
|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| USV-Topologie *                      | Line-Interaktiv          | Formfaktor *                         | Rackmount/Tower           |
| Ausgangskapazität *                  | 2,2 kVA                  | Rack-Kapazität                       | 4U                        |
| Ausgangsleistung *                   | 1980 W                   | Kabellänge                           | 2 m                       |
| Wellenform *                         | Sine                     | Produktfarbe *                       | Schwarz, Edelstahl        |
| Eingangs-Betriebsspannung (min) *    | 140 V                    | Displaytyp                           | LCD                       |
| Eingangs-Betriebsspannung (max) *    | 280 V                    | LED-Anzeigen                         | Status, Batterieaustausch |
| Eingangsfrequenz *                   | 50/60 Hz                 | <b>Betriebsbedingungen</b>           |                           |
| Ausgangs-Betriebsspannung (min)      | 208 V                    | Betriebstemperatur                   | 0 - 40 °C                 |
| Ausgangs-Betriebsspannung (max)      | 240 V                    | Temperaturbereich bei Lagerung       | -15 - 45 °C               |
| Regulierung der Ausgangsfrequenz     | 50/60 Hz                 | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95%                   |
| Automatische Spannungsregulierung    | ✓                        | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung        | 0 - 95%                   |
| Anstieg der Energiemenge             | 645 J                    | Höhe bei Betrieb                     | 0 - 3000 m                |
| Haltezeit (min.)                     | 2 ms                     | Höhe bei Lagerung                    | 0 - 15000 m               |
| Haltezeit (max.)                     | 10 ms                    | <b>Zertifikate</b>                   |                           |
| Effizienz                            | 98,1%                    | Konformitätsbescheinigungen          | RoHS                      |
| Notstrom Aus (EPO)                   | ✓                        | Zertifizierung                       |                           |
| Geräuschpegel                        | 55 dB                    |                                      |                           |
| Druckanstiegsschutz                  | ✓                        | Lieferumfang                         |                           |
| Akustische Signale                   | ✓                        |                                      |                           |
| Auto-Neustart                        | ✓                        | Rackmontageset                       | ✓                         |
| <b>Anschlüsse und Schnittstellen</b> |                          | Mitgelieferte Kabel                  | RS-232, USB-Kabel         |
| AC-Steckertypen                      | C13-Koppler, C19-Koppler | Management-Karte enthalten           | ✗                         |
| Stecker                              | C20-Koppler              | Betriebsanleitung                    | ✓                         |
| Anzahl der AC-Ausgänge               | 10 AC-Ausgänge           | Schnellinstallationsanleitung        | ✓                         |
| Anzahl der Output IEC Jumper         | 2                        | <b>Gewicht und Abmessungen</b>       |                           |
| USB Anschluss                        | ✓                        | Breite                               | 178 mm                    |
| SmartSlot                            | ✓                        | Tiefe                                | 483 mm                    |
| SmartConnect-Anschluss               | ✗                        | Höhe                                 | 432 mm                    |
| <b>Akku/Batterie</b>                 |                          | Gewicht                              | 38,6 kg                   |

| Akku/Batterie                             |                             | Verpackungsdaten                                           |            |
|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|------------|
| Akku-/Batterietechnologie                 | Plombierte Bleisäure (VRLA) | Temperatursensor                                           | ✓          |
| Batteriekapazität                         | 702 VAh                     | Software-CD                                                | ✓          |
| Typische Backup-Zeit bei voller Belastung | 9,8 min                     | Verpackungsbreite                                          | 586 mm     |
| Typische Backup-Zeit bei halber Belastung | 25,3 min                    | Verpackungstiefe                                           | 633 mm     |
| Batterielebensdauer (max.)                | 5 Jahr(e)                   | Verpackungshöhe                                            | 330 mm     |
| Akkuladezeit                              | 3 h                         | Paketgewicht                                               | 47,7 kg    |
| Hot-Swap-Batterie                         | ✓                           | Logistikdaten                                              |            |
| Automatischer Batterietest                | ✓                           | Produkte pro Palette                                       | 6 Stück(e) |
| Kaltstart                                 | ✓                           | Warentarifnummer (HS)                                      | 85078000   |
|                                           |                             | Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO <sub>2</sub> e) | 3397,7     |



0731304292609



731304292609

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.