



BenQ MH856UST+ Ultra-Short-Throw-Projektor 3500 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Schwarz, Weiß

Marke : BenQ

Artikel-Code: 9H.JKT77.24E

Produktname : MH856UST+

- Erwecke Unterricht zum Leben mit dem BenQ MH856UST+
- Brillante Farben, gestochen scharfe Inhalte, bis 102" Bild diagonale
- Ultra-Kurzdistanz: Großes Bild ohne Schatten und Blendung
- Interaktiver Unterricht: Multi-Touch, QWrite™ und BYOD-Unterstützung
- Einfache Installation, zentrale Steuerung, minimale Wartung

DLP, 3500 ANSI Lumen, 1080P (1920x1080), 16:9, 10000:1, 287.5x 206.9 x 373.3 mm

BenQ MH856UST+. Projektorhelligkeit: 3500 ANSI Lumen, Projektionstechnologie: DLP, native Auflösung des Projektors: 1080p (1920x1080). Typ der Lichtquelle: Lampe, Lebensdauer der Lichtquelle: 5000 h, Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus): 10000 h. Fokus: Manuell, Feste Brennweite: 5,1 mm, Digitaler Zoom: 2x. Analoges Signalformatsystem: NTSC, PAL, SECAM, Unterstützte Grafik-Auflösungen: 640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA), Unterstützte Video-Modi: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p. Serielle Schnittstelle: RS-232



Projektor		Speichermedium	
Unterstützte Seitenverhältnisse	4:3, 16:10, 16:9	Integrierter Kartenleser *	✗
Projektionsflächenkapazität *	2260,6 - 2590,8 mm (89 - 102")	Optical disc player Typ	Nicht enthalten
Projektorhelligkeit *	3500 ANSI Lumen	Merkmale	
Projektionstechnologie *	DLP	Geräuschpegel (Energiesparmodus)	29 dB
native Auflösung des Projektors *	1080p (1920x1080)	On-Screen-Display (OSD)	✓
Kontrastverhältnis *	10000:1	Menüsprachen	Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch
Natives Seitenverhältnis *	16:9		
Anzahl der Farben	1,073 Milliarden Farben	Anzahl OSD-Sprachen	28
Horizontaler Scanbereich	15 - 102 kHz	Geräuschpegel *	34 dB
Vertikaler Scanbereich	23 - 120 Hz	Multimedia	
Trapezkorrektur, horizontal	-15 - 15°	Eingebaute Lautsprecher *	✓
Trapezkorrektur, vertikal	-15 - 15°	RMS-Leistung	20 W
Matrix Größe	1,65 cm (0.65")	Anzahl eingebauter Lautsprecher	2
Matrix typ	DMD	Design	
Lichtquelle		Marktpositionierung *	Ultra-Kurzwurf
Typ der Lichtquelle *	Lampe	Produkttyp *	Ultra-Short-Throw-Projektor
Lebensdauer der Lichtquelle *	5000 h	Produktfarbe *	Schwarz, Weiß
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)	10000 h	Platzierung	Desktop, Zimmerdecke
Lampenleistung	240 W	LED-Anzeigen	✓
Anzahl Lampe(n)	1 Lampen	Kabelsperr-Slot	✓
Objektiv		Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Fokus *	Manuell		
Feste Brennweite	5,1 mm		
Zoom-Fähigkeit	✗		
Digitaler Zoom	2x		
Projektionsverhältnis	0.33:1		
Offset	124%		

Video		Energie	
Analoges Signalformatsystem *	NTSC, PAL, SECAM	Energiequelle *	AC
Full-HD *	✓	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	320 W
3D *	✓	Stromverbrauch (Standby) *	0,5 W
Unterstützte Grafik-Auflösungen	640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA)	Stromverbrauch (max.)	350 W
Unterstützte Video-Modi	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p	Stromverbrauch (Netzwerk Standby)	2 W
Anschlüsse und Schnittstellen		Verbrauch (Energiesparmodus)	260 W
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B	1	AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse	1	Lieferanteneigenschaften	
Audioeingang (L, R) *	1	Akku-/Batterietyp	AAA
Kopfhörerausgänge	1	Betriebsbedingungen	
Mikrofon-Eingang	✓	Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Serielle Schnittstelle *	RS-232	Gewicht und Abmessungen	
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse *	2	Breite	287,5 mm
Anzahl HDMI-Anschlüsse *	2	Tiefe	373,3 mm
Composite Video-Eingang *	1	Höhe	206,9 mm
DVI Anschluss *	✗	Gewicht *	5 kg
Netzwerk		Lieferumfang	
Smart-TV *	✗	Fernbedienung enthalten *	✓
Ethernet/LAN *	✓	Fernbedienungstyp	IR
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1	Mitgelieferte Kabel	AC, VGA
		Schnellstartübersicht	✓
		Montageblöcke enthalten	✓
		Garantiekarte	✓
		Anzahl unterstützter Akkus/Batterien	2
		Logistikdaten	
		Warentarifnummer (HS)	85286200
		Sonstige Funktionen	
		RS-232 port	1



4718755077463

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.