EPSON

# Epson EB-PU2010B

**Marke :** Epson

**Artikel-Code:** V11HA52840

**Produktname :** EB-PU2010B

- Kompakt und leicht: Unauffällig und leicht zu transportieren
- Kompatibel mit zahlreichen Objektiven: Unterstützt eine Vielzahl austauschbarer Objektive von Epson
- Verbessertes Design: Klares, einfaches und dezentes Design. Erhältlich in Schwarz und in Weiß
- Hohe Bildqualität: 10.000 Lumen Weiß- und Farbhelligkeit, 3LCD, WUXGA-Auflösung mit 4K-Enhancement
- Modernste Installationstools: Eine Auswahl an kostenlosen Softwaretools und ein optionales externes Kameramodul

EB-PU2010B
Epson EB-PU2010B. Projektorhelligkeit: 10000 ANSI Lumen, Projektionstechnologie: 3LCD, native Auflösung des Projektors: WUXGA (1920x1200). Typ der Lichtquelle: Laser, Lebensdauer der Lichtquelle: 20000 h, Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus): 30000 h. Fokus: Motorisiert, Brennweitenbereich: Varies by lens, Zoomtyp: Auto. Videoverarbeitung: 10 Bit, Video-Farbmodi: BT.709, Kino, DICOM Simulationsmodus, Dynamisch, Multi-projection, Natürlich/Natur, Präsentation. Serielle Schnittstelle: RS-232C

| **Projektor** | |
|---|---|
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 5000000:1 |
| Projektorhelligkeit * | 10000 ANSI Lumen |
| Projektionstechnologie * | 3LCD |
| native Auflösung des Projektors * | WUXGA (1920x1200) |
| Kontrastverhältnis * | 2000:1 |
| Natives Seitenverhältnis * | 16:10 |
| Anzahl der Farben | 1,07 Milliarden Farben |
| Projektorhelligkeit (Energiesparmodus) | 7000 ANSI Lumen |
| Projektor-Helligkeit (Hochformat) | 10000 ANSI Lumen |
| Trapezkorrektur, horizontal | ±30° |
| Trapezkorrektur, vertikal | ±45° |
| Matrix Größe | 2,62 cm (1.03") |
| Wärmeableitung | 1819 BTU/h |
| **Lichtquelle** | |
| Typ der Lichtquelle * | Laser |
| Lebensdauer der Lichtquelle * | 20000 h |
| Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus) | 30000 h |
| **Objektiv** | |
| Fokus * | Motorisiert |
| Brennweitenbereich | Varies by lens |
| Zoomtyp | Auto |
| Projektionsverhältnis | 0.35 - 7.41:1, Varies by lens |
| Wechselobjektiv | ✔ |
| **Video** | |
| Analoges Signalformatsystem * | Nicht unterstützt |
| Full-HD * | ✔ |
| 3D * | ✘ |
| Videoverarbeitung | 10 Bit |
| Video-Farbmodi | BT.709, Kino, DICOM Simulationsmodus, Dynamisch, Multi-projection, Natürlich/Natur, Präsentation |

| **Design** | |
|---|---|
| Kabelsperre-Slot | ✔ |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| **Bildschirm** | |
| Eingebautes Display * | ✘ |
| **Energie** | |
| Energiequelle * | AC |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) * | 535 W |
| Stromverbrauch (Standby) * | 0,5 W |
| Verbrauch (Energiesparmodus) | 452 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| **Software** | |
| Softwaresupport | via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery |
| **Betriebsbedingungen** | |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |
| **Gewicht und Abmessungen** | |
| Breite | 545 mm |
| Tiefe | 436 mm |
| Höhe | 189 mm |
| Gewicht * | 16,8 kg |
| Verpackungsbreite | 570 mm |
| Verpackungstiefe | 765 mm |
| Verpackungshöhe | 272 mm |
| Paketgewicht | 21,9 kg |
| **Lieferumfang** | |
| Fernbedienung enthalten * | ✔ |
| Akkus/Batterien enthalten | ✔ |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Betriebsanleitung | ✔ |

| Anschlüsse und Schnittstellen | |
|---|---|
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| Anzahl USB 2.0 Ports Typ B | 1 |
| Audioeingang (L, R) * | 1 |
| Serielle Schnittstelle * | RS-232C |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse * | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse * | 1 |
| DVI Anschluss * | ✔ |

| Netzwerk | |
|---|---|
| Ethernet/LAN * | ✔ |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |

| Speichermedium | |
|---|---|
| Integrierter Kartenleser * | ✘ |

| Merkmale | |
|---|---|
| Geräuschpegel (Energiesparmodus) | 30 dB |
| Voreingestellte Modi | Kino, Präsentation, Dynamisch |
| Geräuschpegel * | 37 dB |
| Ursprungsland | Philippinen |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | ✔ |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Passwortschutz | ✔ |

| Design | |
|---|---|
| Marktpositionierung * | Business |
| Produkttyp * | Großraumprojektor |
| Produktfarbe * | Schwarz |
| Platzierung | Zimmerdecke, Desktop, Flying frame |

| Lieferumfang | |
|---|---|
| Garantiekarte | ✔ |
| WLAN-Adapter enthalten | ✔ |
| Mitgelieferte Software | Epson Creative Projection, Epson Projector Config Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management, Epson Projector Professional Tool |

| Technische Details | |
|---|---|
| Duplex Scan-Geschwindigkeit (Farbe) | 21:9 aspect ratio support, 4K enhancement, A/V mute, Auto Power On, Auto source search, Direct Power on/off, Edge Blending, Horizontal and vertical keystone correction, Lens position memory, Long light source life, OSD copy function, Point correction, Power on button, Quick Corner, Schedule Function, Super resolution, Web Control, Web Remote, iProjection App |
| Stromverbauch | 462 Watt (Normal On-Mode), 535 Watt (Normal Peak-mode), 452 Watt (Eco Peak-Mode), 0.5 Watt (Energy saving standby) |

| Logistikdaten | |
|---|---|
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 14 Stück(e) |
| Palettengewicht (brutto) | 0 g |
| Anzahl pro Palette (UK) | 14 Stück(e) |
| Palettengewicht (UK) | 0 g |
| Warentarifnummer (HS) | 85286200 |

| Sonstige Funktionen | |
|---|---|
| Option | Air filter, Camera module, Ceiling mount, Wireless LAN unit |
| Schnittstelle | USB 2.0-A (2x), USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n (optional), VGA in, DVI in, HDBaseT, Jack plug out, HDMI (HDCP 2.3), 3G-SDI Input, 3G-SDI Output, Near Field Communication (NFC), USB content playback, Remote |
| Bedienfeld | 1.03 inch with C2 Fine |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink |
| Sicherheit Eigenschaften | Kensington lock, Control panel lock, Padlock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Wireless LAN security, Password protection |

8715946697437

**Catalog Object Cloud**

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 18-OCT-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date