



## DELL UltraSharp U3226Q Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD QD-OLED Schwarz

Marke : DELL

Produktfamilie: UltraSharp

Artikel-Code: DELL-U3226Q

Produktname : U3226Q

- 31.5" QD-OLED
- 4K Ultra HD, 16:9, 3840 x 2160
- 120Hz, 0.3ms, 300cd/m<sup>2</sup>
- USB Hub, USB PD (140W)
- 31.5", 3840 x 2160, 120Hz, 16:9, 300cd/m<sup>2</sup>, 0.3ms, 178°/178°, USB PD (140W)

DELL UltraSharp U3226Q Computerbildschirm 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD QD-OLED Schwarz:

Dieser 80,01 cm (31,5 Zoll)-Monitor für farbkritische Workflows bietet DisplayHDR True Black 500, ist reflexionsarm sowie blendfrei und hat ein integriertes Kolorimeter sowie Dell Farbmanagementtools für Remotekalibrierung und Flottenmanagement.

DELL UltraSharp U3226Q. Bildschirmdiagonale: 80 cm (31.5"), Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, HD-Typ: 4K Ultra HD, Bildschirmtechnologie: QD-OLED, Reaktionszeit: 0,3 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub. VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz



| Bildschirm                                 |                                                                                                                                                                                                                    | Ergonomie                                  |             |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|
| Bildschirmdiagonale *                      | 80 cm (31.5")                                                                                                                                                                                                      | Kabelsperre-Slot *                         | ✓           |
| Display-Auflösung *                        | 3840 x 2160 Pixel                                                                                                                                                                                                  | Slot-Typ Kabelsperre                       | Kensington  |
| HD-Typ *                                   | 4K Ultra HD                                                                                                                                                                                                        | Höhenverstellung *                         | ✓           |
| Natives Seitenverhältnis *                 | 16:9                                                                                                                                                                                                               | Einstellbare Höhe (max.)                   | 15 cm       |
| Bildschirmtechnologie *                    | QD-OLED                                                                                                                                                                                                            | Pivot                                      | ✓           |
| Touchscreen *                              | ✗                                                                                                                                                                                                                  | Pivot Winkel                               | -90 - 90°   |
| Helligkeit (peak)                          | 1000 cd/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                             | Schwenkbar                                 | ✓           |
| Helligkeit (typisch)                       | 300 cd/m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                              | Schwenkwinkelbereich                       | -30 - 30°   |
| Reaktionszeit *                            | 0,3 ms                                                                                                                                                                                                             | Neigungsverstellung                        | ✓           |
| Messungsart der Reaktionszeit              | GTG (Gray to Gray)                                                                                                                                                                                                 | Neigungswinkelbereich                      | -5 - 21°    |
| Blendfreier Bildschirm                     | ✓                                                                                                                                                                                                                  | Bild-in-Bild                               | ✓           |
| Bildschirmform *                           | Flach                                                                                                                                                                                                              | On-Screen-Display (OSD)                    | ✓           |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen            | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160 | Energie                                    |             |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                    | Energieeffizienzklasse (SDR) *             | G           |
| Unterstützte Video-Modi                    | 2160p, 1080p, 720p, 576p, 480p                                                                                                                                                                                     | Energieeffizienzklasse (HDR) *             | G           |
|                                            |                                                                                                                                                                                                                    | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden * | 34 kWh      |
| Kontrastverhältnis (dynamisch)             | 1500000:1                                                                                                                                                                                                          | Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden * | 34 kWh      |
| Maximale Bildwiederholrate *               | 120 Hz                                                                                                                                                                                                             | Stromverbrauch (Standardbetrieb) *         | 33,7 W      |
| Bildwinkel, horizontal                     | 178°                                                                                                                                                                                                               | Stromverbrauch (Standby) *                 | 0,4 W       |
| Bildwinkel, vertikal                       | 178°                                                                                                                                                                                                               | Stromverbrauch (max.)                      | 460 W       |
| Anzahl der Farben des Displays *           | 1,07 Milliarden Farben                                                                                                                                                                                             | Stromverbrauch (aus)                       | 0,3 W       |
| Pixel Abstand                              | 0,1814 x 0,1814 mm                                                                                                                                                                                                 | AC Eingangsspannung                        | 100 - 240 V |
| Pixeldichte                                | 140 ppi                                                                                                                                                                                                            | AC Eingangsfrequenz                        | 50/60 Hz    |
| Sichtbare Größe (horizontal)               | 69,7 cm                                                                                                                                                                                                            | Eingangsstrom                              | 5.3 A       |
| Sichtbare Größe (vertikal)                 | 39,2 cm                                                                                                                                                                                                            | Netzteiltyp                                | Intern      |
| Digital horizontale Frequenz               | 15 - 270 kHz                                                                                                                                                                                                       | Energieeffizienzskala                      | A bis G     |
| Digital vertikale Frequenz                 | 48 - 120 Hz                                                                                                                                                                                                        | Betriebsbedingungen                        |             |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | Dolby Vision, HDR True Black 500                                                                                                                                                                                   | Betriebstemperatur                         | 0 - 45 °C   |
| Oberflächenhärte                           | 3H                                                                                                                                                                                                                 | Temperaturbereich bei Lagerung             | -20 - 60 °C |

| Bildschirm                                            |              | Betriebsbedingungen                                              |                                          |
|-------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| sRGB Abdeckung (klassisch)                            | 100%         | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb                             | 10 - 90%                                 |
| Adobe RGB-Abdeckung                                   | 94%          | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung                                    | 10 - 90%                                 |
| BT.2020-Abdeckung                                     | 80%          | Höhe bei Betrieb                                                 | 0 - 5000 m                               |
| Farbpalette DCI-P3                                    | 99%          | Höhe bei Lagerung                                                | 5000 - 12192 m                           |
| Leistungen                                            |              | Gewicht und Abmessungen                                          |                                          |
| Flimmerfreie Technologie                              | ✓            | Gerätebreite (inkl. Standfuß)                                    | 718,3 mm                                 |
| Low-Blue-Light-Technologie                            | ✓            | Gerätetiefe (inkl. Standfuß)                                     | 217,2 mm                                 |
| Multimedia                                            |              | Gerätehöhe (inkl. Standfuß)                                      | 623,8 mm                                 |
| Eingebaute Lautsprecher *                             | ✗            | Gewicht (inklusive Standfuß)                                     | 9,35 kg                                  |
| Integrierte Kamera *                                  | ✗            | Breite (ohne Standfuß)                                           | 718,3 mm                                 |
| Design                                                |              | Tiefe (ohne Standfuß)                                            | 65,5 mm                                  |
| Marktpositionierung *                                 | Büro         | Höhe (ohne Standfuß)                                             | 436 mm                                   |
| Produktfarbe *                                        | Schwarz      | Gewicht (ohne Standfuß)                                          | 6,43 kg                                  |
| Vorderer Rahmen                                       | Schwarz      | Rahmenbreite (Seite)                                             | 1,23 cm                                  |
| Abnehmbarer Standfuß                                  | ✓            | Rahmenbreite (oben)                                              | 9,3 mm                                   |
| Fußfarbe                                              | Schwarz      | Rahmenbreite (unten)                                             | 3,78 cm                                  |
| Anschlüsse und Schnittstellen                         |              | Verpackungsdaten                                                 |                                          |
| Integrierter USB-Hub *                                | ✓            | Paketgewicht                                                     | 16,3 kg                                  |
| USB-Upstream-Porttyp                                  | USB Typ-C    | Lieferumfang                                                     |                                          |
| Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C                   | 1            | Ständer enthalten                                                | ✓                                        |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 2            | Mitgelieferte Kabel                                              | Leistung, HDMI, DisplayPort, Thunderbolt |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus                    | ✓            | Nachhaltigkeit                                                   |                                          |
| USB Power Delivery                                    | ✓            | Nachhaltigkeitszertifikate                                       | ENERGY STAR                              |
| USB-Stromversorgung bis zu                            | 140 W        | Enthält nicht                                                    | PVC/BFR, Arsen, Quecksilber              |
| HDMI *                                                | ✓            | CO2-Fußabdruck                                                   |                                          |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse                                | 2            | Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)                    | 815                                      |
| HDMI-Version                                          | 2.1          | Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e) | 179                                      |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse                         | 1            | Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e)                  | 448,25                                   |
| Version des DisplayPort-Ausgangs                      | 1.4          | Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e)                     | 107,58                                   |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports                            | 2            | Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e)             | 246,13                                   |
| Kopfhörerausgang *                                    | ✗            | Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e)         | 12,23                                    |
| Eingebaute KVM-Umschaltung                            | ✓            | PAIA-Version                                                     | PAIA 1.5.3, 2026                         |
| HDCP                                                  | ✓            | Sonstige Funktionen                                              |                                          |
| HDCP-Version                                          | 1.4/2.2      | Konformitätsbescheinigungen                                      | RoHS                                     |
| Netzwerk                                              |              | Technische Details                                               |                                          |
| Ethernet/LAN                                          | ✓            | Wiederholfrequenz                                                | 60 Hz                                    |
| Ergonomie                                             |              |                                                                  |                                          |
| VESA-Halterung *                                      | ✓            |                                                                  |                                          |
| Panel-Montage-Schnittstelle                           | 100 x 100 mm |                                                                  |                                          |
| Verbessertes Kabelmanagement                          | ✓            |                                                                  |                                          |



5397321025146



0884116691945



884116691945

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.