

ASUS ProArt Display PA32UCXR Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Schwarz

Marke : ASUS

Produktfamilie: ProArt

Artikel-Code: 90LM03H0-B01K70

Produktname : Display
PA32UCXR



5 YIL GARANTİ UZATMA ÜRÜN KAYIT SAYFASI



*Ürününüzü kaydetmek için QR kodu okutunuz.

ProArt Display PA32UCXR 32 Zoll Professional Monitor (4K UHD (3840 x 2160), 2.304 Zonen Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung, integriertes motorisiertes Farbmessgerät, Selbst-/Autokalibrierung, HDR-10, HLG, Dolby Vision, 99% Adobe RGB, 97% DCI-P3, $\Delta E < 1$, Thunderbolt 4 PD 90W, VESA DisplayHDR 1400, Hardware-Kalibrierung, Calman Ready, ColourSpace-Integration, Ergonomischer Standfuß, Grüne Nachhaltigkeit)

ASUS ProArt Display PA32UCXR. Bildschirmdiagonale: 81,3 cm (32"), Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, HD-Typ: 4K Ultra HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 5 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz

Bildschirm		Anschlüsse und Schnittstellen	
Bildschirmdiagonale *	81,3 cm (32")	HDMI-Version	2.0
Display-Auflösung *	3840 x 2160 Pixel	Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
HD-Typ *	4K Ultra HD	DisplayPorts-Version	1.4
Natives Seitenverhältnis *	16:9	Anzahl Thunderbolt 4-Ports	2
Bildschirmtechnologie *	LCD	Kopfhörerausgang *	✓
Panel-Typ *	IPS	Kopfhörerausgänge	1
Typ der Hintergrundbeleuchtung	Mini-LED	HDCP	✓
Touchscreen *	✗	HDCP-Version	2.2
Helligkeit (peak)	1600 cd/m ²	Ergonomie	
Helligkeit (typisch)	1000 cd/m ²	VESA-Halterung *	✓
Reaktionszeit *	5 ms	Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Blendfreier Bildschirm	✓	Wandmontage	✓
Bildschirmform *	Flach	Kabelsperr-Slot *	✓
Kontrastverhältnis *	1000:1	Slot-Typ Kabelsperr	Kensington
Kontrastverhältnis (dynamisch)	1000000:1	Höhenverstellung *	✓
Maximale Bildwiederholrate *	60 Hz	Einstellbare Höhe (max.)	10 cm
Bildwinkel, horizontal	178°	Pivot	✓
Bildwinkel, vertikal	178°	Pivot Winkel	-90 - 90°
Anzahl der Farben des Displays *	1,073 Milliarden Farben	Schwenkbar	✓
Pixel Abstand	0,1845 x 0,1845 mm	Schwenkwinkelbereich	-30 - 30°
Sichtbare Größe (horizontal)	70,8 cm	Neigungsverstellung	✓
Sichtbare Größe (vertikal)	39,9 cm	Neigungswinkelbereich	-5 - 23°
Digital horizontale Frequenz	135 - 135 kHz	Energie	
Digital vertikale Frequenz	40 - 60 Hz	Energieeffizienzklasse (SDR) *	G
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	✓	Energieeffizienzklasse (HDR) *	G
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)	DisplayHDR 1400, Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)	Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden *	41 kWh
Farbraumstandard	DCI-P3		

Bildschirm		Energie	
Farbskala	97%	Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden *	63 kWh
sRGB Abdeckung (klassisch)	100%	Stromverbrauch (Standardbetrieb) *	46,62 W
Leistungen		Stromverbrauch (Standby) *	0,3 W
VESA Adaptive Sync unterstützt	✓	Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Flimmerfreie Technologie	✓	Stromverbrauch (PowerSave)	0,5 W
Low-Blue-Light-Technologie	✓	AC Eingangsspannung	100 - 240 V
Multimedia		AC Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Anzahl der Lautsprecher	2	Netzteiltyp	Intern
RMS-Leistung	6 W	Energieeffizienzsкала	A bis G
Eingebaute Lautsprecher *	✓	Gewicht und Abmessungen	
Integrierte Kamera *	✗	Gerätebreite (inkl. Standfuß)	727 mm
Design		Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	245 mm
Produktfarbe *	Schwarz	Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	601 mm
Fußfarbe	Schwarz	Gewicht (inklusive Standfuß)	13,8 kg
Anschlüsse und Schnittstellen		Breite (ohne Standfuß)	727 mm
Integrierter USB-Hub *	✓	Tiefe (ohne Standfuß)	90 mm
USB-Hub-Version	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	Höhe (ohne Standfuß)	445 mm
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	3	Gewicht (ohne Standfuß)	9,2 kg
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	1	Verpackungsdaten	
USB Power Delivery	✓	Verpackungsbreite	965 mm
USB-Stromversorgung bis zu	90 W	Verpackungstiefe	228 mm
HDMI *	✓	Verpackungshöhe	555 mm
Anzahl HDMI-Anschlüsse	2	Paketgewicht	20,5 kg
		Verpackungsart	Box
		Sonstige Funktionen	
		Hardware-Kalibrierung	✓
		Technische Details	
		Wiederholffrequenz	60 Hz



4711387267103



0197105146303



197105146303

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.